

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****Nº. 0370-CPR-4099-2020/20****NORMA EN 998-2:2016****1. PRODUCTO Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:**

Hormigón Seco para trabajos de construcción en ambientes de exposición normal para conformar volúmenes de material resistente de aplicaciones no estructurales. Código: Hormigón Seco (categoría resistente H-25).

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:

Cementos la Cruz, S.L. - Paraje Los Tres Santos, s/n. -Abanilla- 30640. Murcia.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES:

Código Estructural, según R.D. 470/2021, de 29 de junio.

4. PRESTACIONES DECLARADAS:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión (Consistencia Blanda: Cono Abrams 5-10 cms)	≥ 25 N/mm ²	R.D. 470/2021 R.D.1247/2008
Granulometría	0<x<12 (continua)	
Dosificación Cemento	≥ 300 kg/m ³	
Agua de Amasado	2,5<x<3,0 (Its/saco)	
Relación Agua/cemento (Consistencia Blanda: Cono Abrams 5-10 cms)	$\leq 0,50$	
Densidad del hormigón endurecido	2.200 – 2.300 kg/m ³	
Temperatura de Aplicación	Entre 5°C y 35°C.	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	NPD	

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.